simplement au système Castolin pour les futures mises à jour de FDS. Date de révision: 01.03.2024

# Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH Numéro de révision: 2024,0

SDS 08891 EuTroLoy 16021D.04

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

# 1.1. Identificateur de produit

EuTroLoy 16021D.04

# 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

## Utilisation de la substance/du mélange

Projection thermique

## 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### **Fabricant**

Société: S.a Castolin Benelux n.v. Castolin Eutectic GmbH

> Werkplaatsenstraat / Rue des Ateliers 11 Gutenbergstrasse 10

B-7850 Edingen / Enghien D-65830 Kriftel

+32 2 888 2451 +49 (0) 6192 403 0 Téléphone: +32 2 888 8703 +49 (0) 6192 403 314 Téléfax: E-mail (Interlocuteur): info@castolin.be castolin@castolin.com

Responsable pour l'établissement de la fiche de données de sécurité:

sds@gbk-ingelheim.de

Centre Antipoisons +32 70 245 245 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH,

Ingelheim)

# **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

# 2.1. Classification de la substance ou du mélange

## Règlement (CE) nº 1272/2008

Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Muta. 2; H341 Carc. 1B; H350i

Carc. 2; H351 Repr. 1B; H360 STOT RE 2; H373

Aquatic Chronic 4; H413

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

L'inhalation des vapeurs et des aérosols se dégageant pendant le brasage/le soudage peut causer la fièvre des fondeurs. Les symptomes de la fièvre des fondeurs ne se manifestent qu'après 4 à 12 heures. ( maux de tête, étourdissement, sécheresse, toux, nausées et fièvre).

Risque d'irritation du système respiratoire par inhalation prolongée de fumées pendant l'opération de brasage/soudobrasage.

D'après NIOSH et IARC, les fumées de soudage (sauf indication contraire) sont considérées cancérigènes sans classification additionelle

IARC - International Agency for Research on Cancer

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

## 2.2. Éléments d'étiquetage

## Règlement (CE) nº 1272/2008

## Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

cobalt

poudre de nickel

Mention Danger

d'avertissement:

simplement au système Castolin pour les futures mises à jour de FDS. Date de révision: 01.03.2024

Date d'impression: 01.03.2024

# Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH Numéro de révision: 2024,0

SDS 08891 EuTroLoy 16021D.04

## Pictogrammes:





#### Mentions de danger

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires H334

par inhalation.

Susceptible d'induire des anomalies génétiques. H341

Peut provoquer le cancer par inhalation. H350i Susceptible de provoquer le cancer. H351 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. H360

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou H373

d'une exposition prolongée.

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

## Conseils de prudence

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement des déchets

conformément à la réglementation locale et nationale. .

P314 Consulter un médecin en cas de malaise.

P285 Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection

respiratoire.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection

des yeux/du visage.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

# 2.3. Autres dangers

simplement au système Castolin pour les futures mises à jour de FDS. Date de révision: 01.03.2024

# Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH Numéro de révision: 2024,0

SDS 08891 EuTroLoy 16021D.04

Risque de projections lors des opérations de soudage ou brasage, le métal liquide et la chaleur UV/IR peuvent provoquer des brûlures ou une incendie.

#### Chrome:

Formation possible d'oxyde de chrome VI étant classifié une substance cancérigène, de particules fines ainsi que d'ozone.

Le travail de soudage peut générer des émissions de chromate de sodium. Ce composé a la classification suivante: 350 Peut causer le cancer. H 340 Peut induire des anomalies génétiques. H 360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus. H 330 Mortel par inhalation. H 301 Toxique en cas d'ingestion., H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H 312 Nocif en cas de contact cutané. H 314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H 334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. H 317 Peut provoquer une allergie cutanée. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Cette classification n'étant valable que pour le chromate de sodium pur.

La teneur en chromate de sodium dans la fumée de soudage dépend de l'électrode, du matériau à souder ainsi que des conditions de soudage. Il n'est donc pas possible de spécifier quelle des propriétés indiquées ci-avant est réellement attribuable à la fumée de soudage.

#### cobalt:

La classification harmonisée prescrite par la loi (selon l'annexe VI, du règlement (CE) n° 1272/2008) s'écarte de celle enregistrée auprès l'ECHA (Agence européenne sur les produits chimiques).

Les mentions H indiquées ci-dessous ont été ajoutées à la classification harmonisée prévue par la loi. : H302 Nocif en cas d'ingestion. H319 Provoque des lésions oculaires graves. H330 Mortel par inhalation. H350 Peut causer le cancer par inhalation. H 360 Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H 410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

La mention harmonisée prescrite par la loi H413 « Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques » a été utilisée à la place des mentions H proposées par ECHA, à savoir H400 « Très toxique pour les organismes aquatiques » et H410 « Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme ». Selon l'Institut pour le développement du cobalt (CDI (Cobalt Development Institute), la classification H330 « Mortel par inhalation » n'est pas recommandée pour les alliages.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

# 3.2. Mélanges

## Caractérisation chimique

Métaux et alliages de base

# Composants dangereux

Nº CAS	Substance				
	Nº CE	Nº Index	Nº REACH		
	Classification (Règlement (CE) nº	1272/2008)			
7440-48-4	cobalt				
	231-158-0	027-001-00-9	01-2119517392-44		
	Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 1B, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 4; H350 H341 H360 H302 H319 H334 H317 H413				
7440-47-3	Chrome				
	231-157-5		01-2119485652-31		
7440-02-0	poudre de nickel				
	231-111-4	028-002-01-4	01-2119438727-29		
	Carc. 2, Skin Sens. 1, STOT RE 1, Aquatic Chronic 3; H351 H317 H372 H412				

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

simplement au système Castolin pour les futures mises à jour de FDS. Date de révision: 01.03.2024

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH Numéro de révision: 2024,0

SDS 08891 EuTroLoy 16021D.04

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

Nº CAS	Nº CE	Substance	Quantité
	Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA		
7440-48-4	231-158-0	cobalt	>50 %
	par voie orale:	ATE = 500 mg/kg	

## **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

# 4.1. Description des mesures de premiers secours

#### Après inhalation

Eloigner immédiatement les personnes contaminées par le produit et les transporter à l'air frais.

En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin.

#### Après contact avec la peau

Laver immédiatement à l'eau abondante pendant au moins 15 minutes.

En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin.

#### Après contact avec les yeux

Bien rincer à l'eau abondante, y compris sous les paupières.

En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin.

# Après ingestion

Rincer la bouche.

Consulter un médecin.

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Donnée non disponible

## Mentions de danger

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H350i	Peut provoquer le cancer par inhalation.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

# 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Examen de contrôle selon les règles de la caisse de prévoyance professionnelle : Tableaux des maladie professionnelles prévus à l'article R, 461-3 du Code du Travail:

G39 fumées de soudage.

Tableau N° 65 - Possibilité de lésions eczématiformes de mecanisme allergique ( A vérifier selon la liste du décret en vigueur)

# **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

## 5.1. Moyens d'extinction

# Moyens d'extinction appropriés

Employer un extincteur de classe D approuvé ou étouffer les flammes avec du sable sec, de l'argile sèche ou du calcaire sec broyé.

# Moyens d'extinction inappropriés

NE PAS utiliser d'eau. Ne pas utiliser de poudre chimique sèche, de CO2 ou de halon.

# 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Donnée non disponible

## 5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

simplement au système Castolin pour les futures mises à jour de FDS. Date de révision: 01.03.2024

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH Numéro de révision: 2024,0

SDS 08891 EuTroLoy 16021D.04

# 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### Remarques générales

Respirateur (filtre à particules P3) en cas de formation des poussières.

Veiller à assurer une aération suffisante.

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

#### Pour les non-secouristes

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

#### Pour les secouristes

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

Mettre les personnes en sûreté.

## 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

#### Pour le nettoyage

Ramasser mécaniquement, tout en évitant les poussières, et procurer l'élimination dans des récipients appropriés.

#### **Autres informations**

Ramasser mécaniquement, tout en évitant les poussières, et procurer l'élimination dans des récipients appropriés.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Observer les prescriptions préventives (voir paragraphes 7 et 8).

Informations concernant l'élimination : voir chapitre 13.

#### **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

## Consignes pour une manipulation sans danger

Conserver le récipient bien fermé.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

## Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail.

Après le travail et au moment des pauses, se laver les mains et le visage.

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

# Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Conserver dans un endroit sec.

# Conseils pour le stockage en commun

Incompatible avec des acides forts et des oxydants.

# 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Accessoires de soudage, Projection thermique

#### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

# 8.1. Paramètres de contrôle

simplement au système Castolin pour les futures mises à jour de FDS. Date de révision: 01.03.2024

# Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH Numéro de révision: 2024,0

SDS 08891 EuTroLoy 16021D.04

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle

Nº CAS	Noms des agents	ppm	mg/m³	F/m³	Catégorie	Origine
7440-47-3	Chrome métal	-	0,5		8 h	
-	Chromite (traitement de minerais) (en Cr)	-	0,05		8 h	İ
7440-48-4	Cobalt métal (fumées et poussières) (en Co)	-	0,02		8 h	İ
-	Nickel (composés solubles) (en Ni)	-	0,1		8 h	İ
7440-21-3	Silicium	-	10		8 h	
-	Tungstène (composés solubles) (en W)	-	1		8 h	
		-	3		15 min	

## 8.2. Contrôles de l'exposition

## Contrôles techniques appropriés

Prévoir une ventilation et une évacuation appropriées au niveau des équipements et des endroits où la poussière ou des fumées peuvent se former.

#### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

## Protection des yeux/du visage

Lunettes avec protection latérale (NF EN 166).

#### Protection des mains

Utiliser des gants de protection pour soudeurs ((NF-EN 407)).

Porter en dessous des gants de protection pour éviter des réactions allergiques dues à un contact direct avec

Porter des gants contre risques chimiques en polychloroprène avec une épaisseur minimum de 0,6mm, temps de perméation (durée d'utilisation) d'environ 480 minutes tels que les gants de protection < Camapren 722> de la société www.kcl.de.

Les exigences peuvent varier en fonction de l'utilisation. D'où il est nécessaire d'observer en addition les recommandations du fabricant des gants protecteurs.

La présente recommandation fait exclusivement référence à la compatibilité chimique et l'essai expérimental réalisé en conformité de la norme EN 374 sous conditions de laboratoire.

#### Protection de la peau

Porter les vêtements de protection appropriés pour la soudure / projection thermique qui offrent une protection complète du corps de l'opérateur.

# **Protection respiratoire**

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Filtre à combinaison multiple ABEK

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

# 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique: Poudre Couleur: Divers Odeur: Inodore

Point de fusion/point de congélation: Donnée non disponible Point d'ébullition ou point initial d'ébullition n.a.

et intervalle d'ébullition:

Donnée non disponible Limite inférieure d'explosivité: Donnée non disponible Limite supérieure d'explosivité: Point d'éclair:

Température d'auto-inflammation: Donnée non disponible pH-Valeur: n.a. Hydrosolubilité: Donnée non disponible Coefficient de partage n-octanol/eau:

Donnée non disponible

Pression de vapeur: Densité: Donnée non disponible Densité apparente: Donnée non disponible Densité de vapeur relative:

simplement au système Castolin pour les futures mises à jour de FDS. Date de révision: 01.03.2024

# Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH Numéro de révision: 2024,0

SDS 08891 EuTroLoy 16021D.04

## 9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Dangers d'explosion

Donnée non disponible

Propriétés comburantes

Donnée non disponible

Viscosité dynamique:

Autres caractéristiques de sécurité

Épreuve de séparation du solvant:

n.a. n.a.

Information supplémentaire

Donnée non disponible

#### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Donnée non disponible

## 10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

# 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Donnée non disponible

#### 10.4. Conditions à éviter

Donnée non disponible

## 10.5. Matières incompatibles

Des acides et des bases.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Oxydes de métal

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

## 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) nº 1272/2008

#### Toxicité aiquë

Nocif en cas d'ingestion.

L'inhalation des vapeurs et des aérosols se dégageant pendant le brasage/le soudage peut causer la fièvre des fondeurs. Les symptomes de la fièvre des fondeurs ne se manifestent qu'après 4 à 12 heures. ( maux de tête, étourdissement, sécheresse, toux, nausées et fièvre).

# ETAmél calculé

ATE (orale) 833,3 mg/kg; ATE (cutanée) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation vapeur) > 20 mg/l; ATE (inhalation poussières/brouillard) > 5 mg/l

Nº CAS	Substance				
	Voie d'exposition Dose Espèce Source Méthode				Méthode
7440-48-4	cobalt				
	orale	ATE 500 mg/kg			

## Irritation et corrosivité

Provoque une sévère irritation des yeux.

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Risque d'irritation du système respiratoire par inhalation prolongée de fumées pendant l'opération de brasage/soudobrasage.

## Effets sensibilisants

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. (cobalt) Peut provoquer une allergie cutanée. (cobalt; poudre de nickel)

# Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

simplement au système Castolin pour les futures mises à jour de FDS. Date de révision: 01.03.2024

# Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH Numéro de révision: 2024,0

SDS 08891 EuTroLoy 16021D.04

Susceptible d'induire des anomalies génétiques. (cobalt)

Peut provoquer le cancer par inhalation.

Susceptible de provoquer le cancer. (poudre de nickel)

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. (cobalt)

D'après NIOSH et IARC, les fumées de soudage (sauf indication contraire) sont considérées cancérigènes sans classification additionelle

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (poudre de nickel)

#### Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

## Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune information disponible.

#### Information supplémentaire

La classification a été effectuée par calcul d'après de la Règlement (CE) No 1272/2008.

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

#### 12.1. Toxicité

Donnée non disponible

Nº CAS	Substance					
	Toxicité aquatique	Dose	[h]   [d] Espèce	Source	Méthode	
7440-48-4	cobalt					
	Toxicité aiguë pour les poissons	CL50 > 100 mg/l	96 h Brachydanio rerio			

## 12.2. Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

# 12.4. Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

# 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

Donnée non disponible

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

Donnée non disponible

# 12.7. Autres effets néfastes

Donnée non disponible

#### Information supplémentaire

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

# RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

# 13.1. Méthodes de traitement des déchets

# Recommandations d'élimination

Si possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou l'incinération.

Eliminer conformément aux prescriptions les poussières et particules captées dans les installations d'aspiration.

simplement au système Castolin pour les futures mises à jour de FDS. Date de révision: 01.03.2024

# Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH Numéro de révision: 2024,0

SDS 08891 EuTroLoy 16021D.04

Code d'élimination des déchets - Résidus

100207

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES; déchets provenant de l'industrie du fer et

de l'acier; déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances

dangereuses; déchet dangereux

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

Transport terrestre (ADR/RID)

14.1. Numéro ONU ou numéro Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport. d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 14.2. Désignation officielle de

transport de l'ONU: transport.

14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport. transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 14.4. Groupe d'emballage:

transport.

Transport fluvial (ADN)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 14.1. Numéro ONU ou numéro

transport. d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 14.2. Désignation officielle de

transport. transport de l'ONU:

14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport. transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 14.4. Groupe d'emballage:

transport.

Transport maritime (IMDG)

14.1. Numéro ONU ou numéro Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

d'identification: transport.

14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport. transport de l'ONU:

14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport:

14.4. Groupe d'emballage: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport.

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numéro ONU ou numéro Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport. d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 14.2. Désignation officielle de

transport de l'ONU: transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 14.3. Classe(s) de danger pour le

transport. transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 14.4. Groupe d'emballage:

transport.

14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR Non

L'ENVIRONNEMENT:

# 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

## 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

# 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Informations réglementaires UE

simplement au système Castolin pour les futures mises à jour de FDS. Date de révision: 01.03.2024

# Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH Numéro de révision: 2024,0

SDS 08891 EuTroLoy 16021D.04

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 27, Inscription 28, Inscription 65, Inscription 75

Directive 2004/42/CE relative à COV

dans les vernis et peintures:

Législation nationale

Classe risque aquatique (D): 3 - présente un très grave danger pour l'eau

0 %

Information supplémentaire

G39 fumées de soudage.

Tableau N° 65 - Possibilité de lésions eczématiformes de mecanisme allergique ( A vérifier selon la liste du

décret en vigueur)

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

#### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

#### **Modifications**

chapitre: 3, 6, 11, 12

# Abréviations et acronymes

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in

Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Acute Tox: Toxicité aiguë Eye Irrit: Irritation oculaire

Resp. Sens: Sensibilisation respiratoire Skin Sens: Sensibilisation cutanée

Muta: Mutagénicité sur les cellules germinales

Carc: Cancérogénicité

Repr: Toxicité pour la reproduction

STOT RE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Aquatic Chronic: Danger chronique pour le milieu aquatique

simplement au système Castolin pour les futures mises à jour de FDS. Date de révision: 01.03.2024

# Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Castolin Eutectic GmbH Numéro de révision: 2024,0

SDS 08891 EuTroLoy 16021D.04

Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Classification	Procédure de classification
Acute Tox. 4; H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2; H319	Méthode de calcul
Resp. Sens. 1; H334	Méthode de calcul
Skin Sens. 1; H317	Méthode de calcul
Muta. 2; H341	Méthode de calcul
Carc. 1B; H350i	Méthode de calcul
Carc. 2; H351	Méthode de calcul
Repr. 1B; H360	Méthode de calcul
STOT RE 2; H373	Méthode de calcul
Aquatic Chronic 4; H413	Méthode de calcul

## Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H350	Peut provoquer le cancer.
H350i	Peut provoquer le cancer par inhalation.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

## Information supplémentaire

La classification a été effectuée par calcul d'après de la Règlement (CE) No 1272/2008.

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités.

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

Veuillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions correspondantes.

Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

# Bibliographie:

(Toutes les données concernant les composants pertinents ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)