

MeCaSpray

Pistolet de pulvérisation pneumatique

DESCRIPTION

Équipement pneumatique permettant la pulvérisation des résines MeCaTec® conditionnées en cartouches bi-composants séparés.

Léger et simple d'utilisation, MeCaSpray® garanti un mélange précis de la résine et de son durcisseur.

Idéal pour la réalisation de revêtements sur de grandes surfaces, il garantit une haute qualité de finition jusqu'aux endroits les moins accessibles.

COMPATIBILITÉ AVEC LES PRODUITS MECATEC®

Destiné à la pulvérisation des résines conditionnées en cartouches prédosées :

- MeCaWear® 300
- MeCaWear® 350
- MeCaWear® 700
- MeCaCorr® 710
- MeCaCorr® 750
- MeCaCorr® 780

RÉGLAGES

Se conformer aux indications mentionnées dans la notice d'utilisation jointe au kit MeCaSpray®.

EQUIPEMENTS À PRÉVOIR

Un mano détendeur + tuyau pour air comprimé : unité de contrôle Castolin (Code ESC 203742).

Information concernant les longues périodes de stockage des cartouches :

- Prévoir une étuve afin de préchauffer les résines dans leurs cartouches à 50/60°C.
- Prévoir un mélangeur pneumatique.

Un long stockage peut entraîner une décantation des produits, le préchauffage permet de fluidifier les résines pour les mélanger efficacement en leur redonnant l'homogénéité nécessaire à une pulvérisation de qualité.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) ainsi que les consignes d'application avant utilisation du produit. Les FDS sont disponibles sur notre portail <http://www.castolin.com/fr-FR/msds-portal>.



PROTECTION INDIVIDUELLE

Utiliser un masque respiratoire réutilisable conforme aux exigences de la norme européenne EN 136.1998. Masque complet de classe 2, destiné à une utilisation générale contre les particules et les gaz toxiques.

Combinaison avec capuche, serrage élastique aux poignets et chevilles.

Gants de protection autosalissure.

DÉSIGNATION

	CODES	
Kit	ESC	GSC
Kit MeCaSpray®	764713	G0764713

VOTRE PARTENAIRE POUR LA PROTECTION ANTI-USURE, LA RÉPARATION ET L'ASSEMBLAGE

