

Générateur de courant continu pour le soudage à l'électrode enrobée

CastoMatec RCD 850



GARANTIE
2 ANS



- Construction robuste et fiable
- Ampèremètre et voltmètre digitaux
- Optimisé pour tout type d'électrodes
- Equipé d'une prise 230V pour outillage électroportatif
- Chariot avec grandes roues pour faciliter les déplacements
- Idéal pour l'industrie moyenne et lourde

Castolin Eutectic®
Eutectic Castolin

SOUDEGE

CastoMatec RCD 850 - (ESC 756714)

Équipement de soudage MMA contrôlé par thyristors

Domaine d'utilisation

- Optimisé pour le gougeage (ARC-AIR).
Facteur de marche en mode gougeage :
1000A à 25%, 650A à 60% et 500A à 100%
(utilisation continue)
- Soudage avec électrodes manuelles :
rutile, basique, cellulosique etc.
- Soudage avec fils fourrés sans gaz (open arc),
avec dévidoir Teromatec.

Caractéristiques Techniques RCD 850

Courant		DC
Réglage		électronique
Alimentation	V	3x230/400
Courant primaire maxi.	A	115
Puissance maxi. Absorbée	KVA	46
Tension à vide	V	72
Courant de soudage	A	15-600A
	%A	45%-600A
Facteur de marche soudage	%A	60%-525A
	%A	100%-400A
	%A	25%-1000A
Facteur de marche gougeage	%A	60%-650A
	%A	100%-500A
Électrodes (gougeage)	Ømm	10,0
Isolation	Cl	H
Protection		IP23
Poids	Kg	270
Dimensions HxLxP	cm	78x67x98



Connecteurs spécifiques,
plats à vis pour le RCD 850

Torche ARC-AIR K4000,
en option (ESC 662213)



Une machine robuste et pratique

- Munie de roues de grand diamètre, de bras de transport et de 4 anneaux de levage pour un déplacement aisé sur chantier et en atelier.
- Équipée d'une prise de courant 230V - 2500W pour connexion d'outillage électroportatif (meuleuse, baladeuse, étuve portative...), coffret TIG...
- Réglage continu du courant de soudage de 15 à 600 A.
- Machine livrée complète et prête à l'utilisation avec câble d'alimentation (10m) et un kit accessoires comprenant : câble de masse, pince porte électrode (10m + 10m), masque, brosse et marteau à piquer.
- Le Castomatec RCD 850 est conçu en accord avec les normes européennes EN 60974-1 et EN 60974-10.

Fonctions RCD 850

ARCAIR - Chanfreinage	base
Hot start	base
Arc force	base
Ampèremètre + Voltmètre Digitaux	base
Prise 230V - 2500 W pour outillage	base
Générateur HF pour soudage TIG, 450 AFC	option
Commande à distance	option
Commande à pied	option

Votre ressource pour les solutions de protection, réparation et assemblage

Déclaration de Responsabilité: En raison des variations inhérentes à des applications spécifiques, les informations techniques contenues dans les présentes, y compris toutes informations relatives à des applications ou à des résultats de produits suggérés, sont présentées sans déclaration ni garantie, explicite ou implicite. Sans que cela soit limitatif, il n'existe aucune garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage spécifique. Tous les processus et applications doivent être strictement évalués par l'utilisateur en tous points, y compris l'adaptabilité, le respect de toutes lois applicables et la non-violation des droits d'autrui, et Castolin Eutectic ainsi que ses filiales n'encourent aucune responsabilité à cet égard.



Messer Eutectic Castolin France S.A.
22, Avenue du Québec 91958
Courtaboeuf CEDEX

Tel : +33169826982
Fax : +33169829601
E-mail : service.commercial@castolin.fr
Internet: www.castolin.fr