

Soldadura MIG/MAG

CastoMIG 3500 / 5000

Soldadura Invertar estandar y cortocircuito digital para los mejores resultados de soldadura en múltiples aplicaciones

*Versátil
Modular
Preparado para el futuro*



WELDING

- Fácil de manejar
- Control de programas
- Programas integrales para hilos de recargue y construcción
- Soldadura MIG/MAG- y MMA
- Montajes, talleres y producción



**Castolin Eutectic®
Eutectic Castolin**

CastoMIG 3500/5000

Versátil

Los nuevos equipos CastoMIG presentan unas excelentes propiedades de soldadura y alta calidad para su uso en talleres, montajes, producción y automatización.

Disponen de una completa gama de prácticos accesorios.

Los nuevos equipos CastoMIG vienen de fábrica equipados con programas para los hilos CastoMig y EnDOTec, obteniendo con ello las mejores condiciones para sus trabajos de mantenimiento.

Modular

Las máquinas CastoMIG se pueden personalizar a la medida de sus necesidades gracias a su diseño. Máquinas compactas, refrigeradas por agua compatible con alimentador de hilo externo; CastoMIG se utiliza tanto en los montajes, talleres y la automatización, como en la robótica atendiendo todas sus necesidades.

Orientada al futuro

Los nuevos equipos CastoMIG representan la evolución de la serie Casto-MIG de Castolin ofreciendo una gran versatilidad gracias a su flexibilidad, reproducibilidad, accesorios y programas optimizados para lograr los mejores resultados y cumplir con la norma EN 1090



Datos técnicos	CastoMIG		
	3500 C	3500 DS	5000 DS
Tensión de red +/- 10%	3x 400V	3x 400V	3x 400V
Rango de intensidad de soldadura	10 - 350 A	10 - 350 A	10 - 500 A
Ciclo de trabajo:			
10 min / 40°C (104°F) 40 %	350 A	350 A	500 A
10 min / 40°C (104°F) 60 %	300 A	300 A	420 A
10 min / 40°C (104°F) 100 %	250 A	250 A	360 A
Tensión de circuito abierto	47 - 59 V	60 V	65 V
Tensión de servicio	14,5 - 38,8 V	14,5 - 38,8 V	14.5 - 39,5V
Velocidad del hilo	1 - 25 m/min	1 - 25 m/min	1 - 25 m/min
Grado de protección	IP 23	IP 23	IP 23
Certificados	CE S	CE S	CE S
Dimensiones / alto	497 mm	497 mm	497 mm
Dimensiones / ancho	300 mm	300 mm	300 mm
Dimensiones / largo	747 mm	747 mm	747 mm
Peso	36 kg	28,2 kg	32,5 kg



Paquete de conformidad según norma EN 1090

Disponemos de especificaciones del proceso de soldadura para clases ejecutivas 1 y 2 hasta S355 a su disposición. Con ello los fabricantes se liberan de las estructuras de soporte a partir de la fecha 01.07.2014 de validez de la certificación EN-1090.

Su proveedor de recursos de protección, reparación y unión de materiales



Más información en :
www.castolin.com/contact

Más fuerte con ... Castolin Eutectic
www.castolin.com