



XuperMIG 3000 PULSE

PROFESIONAL
POTENTE
PORTÁTIL



- MIG/MAG Pulso y Estándar - TIG - E-Manual
- 300A - ligera y robusta
- Panel de control fácilmente ajustable con pantalla
- Más de 90 programas sinérgicos para todos los hilos más utilizados
- Programas especiales para la soldadura de raíz, de alta velocidad y de doble arco pulsado
- Cambio fácil de polaridad para hilos sin gas
- Función VRD para la soldadura eléctrica manual

XuperMIG 3000 PULSE

Equipo compacto para uso profesional

XuperMIG 3000 PULSE Es un equipo de soldadura portátil, idónea para MIG/MAG, MIG/MAG Pulse, MIG MAG sinérgico, TIG y MMA. ¡Sus excelentes propiedades de soldadura le conquistarán! Con su versatilidad, su estructura ligera pero sólida, y su funcionamiento de sencillo manejo, la **XuperMIG 3000 PULSE** es ideal para un uso portátil. Particularmente idónea para trabajar en espacios confinados.

La unidad contiene más de 90 curvas de soldadura («Programas sinérgicos») para ajustar fácilmente con un solo botón los parámetros de los hilos de soldadura más utilizados. Incluso las curvas de soldadura especiales para optimizar la raíz, la alta velocidad y la soldadura DualPulse se suministran de serie con el equipo.



El portabobinas detrás de la solapa protectora de aluminio está diseñado para bobinas normales de 15 kg. Los accesorios útiles completan este dispositivo perfecto para el montaje, la reparación y el taller.

Pulso y Doble pulso

Las funciones de pulso y doble pulso garantizan la más alta calidad de la soldadura, en combinación con la reducción de salpicaduras y la reducción de la distorsión de la pieza de trabajo para todos los materiales comunes.

Datos Técnicos

Rango de soldadura:	5-300 A DC	
Ciclo de trabajo (MIG/MAG)	35% ED:	300 A/29 V
	100% ED:	200 A/24 V
Ciclo de trabajo (MMA)	40% ED:	250 A/30 V
	100% ED:	190 A/27,6 V
Ciclo de trabajo (TIG)	50% ED:	250 A/20 V
	100% ED:	210 A/18,4 V
Capacidad del fusible	16 A	
Fuente de alimentación	3x400 V +/-15 % 50/60 Hz	
Tensión de circuito abierto	60 V	
Voltaje de circuito abierto reducido ("VRD")	11 V	
Clase de protección	IP23S	
Clase de aislamiento	H	
Enfriamiento	AF	
Dimensiones LxAxA	560 x 280 x 390 mm	
Peso	24 Kg	

Tipo de ranura*	Diámetro del hilo	ESC
 Ranura en V Hilo de acero macizo	0.6-0.8	307265
	0.8-1.0	307266
	1.0-1.2	307267
	1.2-1.6	759165
 Ranura en V moleteada Hilo tubular	1.0-1.2	307270
	1.2-1.6	759166
 Ranura en U Hilo de aluminio	0.8-1.0	307268
	1.0-1.2	307269
	1.2-1.6	759167
 Rodillo de contra-presión	todos	307257

Accesorios	
Designación	ESC
XuperMIG 3000 PULSE	768833
Cooling XuperMIG 3000 PULSE	769432
Antorcha MIG CastoPlus 256 G, 4 m	767674
Antorcha CastoPlus 366 G, 4 m	767677
Cable de masa, 3 m, 35 mm ²	301061
Pinza porta electrodo 4m, 35 mm ²	303181
Control remoto RXM04	759168
Cable de control remoto de 5m	759169
Adaptador para bobina de 15 kg	300005
Adaptador para bobina de 5 kg	307276
Manorreductor 200bar 0-32L/min	301669
Carro para la máquina y botella de gas	307275

* Se necesitan 2 unidades para cada montaje